4G511壁掛式手機訊號遮避器

最新4G新世代手機訊號遮避器
資訊安全與環境安寧保護的利器 ~

- *可於**3-5**秒內立即截斷通話語音,**20~30**秒內基地台訊號消失**(iPhone)**, 產品獨創一格遮蔽半徑可達**15**公尺*
- *顛覆同業傳統設計,特殊的隱藏式天線設計、外型簡約，無壓迫感、視覺效果舒適*
- *偽裝效果極佳*

產品應用

- 本產品可使用於政府機構、法院、會議室、教室、教堂、寺廟、圖書館、餐廳、電影院、音樂廳等需要不被干擾的場所
- **ATM**提款機、考場、貿易中心、監獄等需要防弊及安全的場所中使用
- 家中、辦公室、汽車內等個人隱私安全至要的環境中使用
- 本產品應排除使用於醫院、加油站、反恐或小規模暴動監控等公共安全維護之用

使用說明

- 本產品為壁掛式、可插電長時間使用。
- 本產品主要設計特色為開機**3-5**秒內，即可將通話中的語音立即干擾截斷，可有效防止洩密。
- 最大的發射功率是在與機身同高度成垂直的平面上，因此被干擾的對象應分布在這平面圈上，才能獲得最佳之遮蔽效果。
- 本產品設計為適量的輸出功率的優點是讓使用者只遮蔽其所需要遮蔽的區域，不作過大面積的干擾，以避免過度影響他人權益。
- 如欲在較大空間或不規則地形的覆蓋使用，建議您可利用多個干擾器，以**15**公尺的距離作蜂巢式的覆蓋方式來使用，即無死角產生。
- 使用時因必須涵蓋所有頻率發射來源，因此會有發熱情形此為正常現象，故請勿置放於密閉或高溫(> 50℃)環境中。
- 機身請垂直掛置於離地**180**公分高度處, 此為最佳遮蔽效果。

產品規格

可遮蔽頻率	GSM (I & II)/CDMA	860 ~ 965 MHz
	DCS/PCS/PHS/DECT	1800 ~ 2000 MHz
	WCDMA/CDMA2000	2110 ~ 2170 MHz
	4G LTE	758 ~ 803MHz
	WiFi	2300 ~ 2400 MHz
	WiMax	2565 ~ 2690MHz
輸入功率	100~240 VAC, 6.6mAh	
干擾範圍	半徑15公尺 @ ＜-85 dBm basestation signal	
天　　線	內置, 全指向天線	
功能與特性	1.內置TCP/IP模組串口(可選配)	
	2.內置RS485串口(可選配)	
	3.配備紅外線遙控開關器, 可遠端遙控	
	4.本產品經設計, 不會干擾基地台下行訊號	
	5.可作立即性語音干擾,聲音出現斷續與破碎現象, 此時雖然還有通訊強度格數, 但手機已無法進行動作, 50秒內通訊格數消失(此視各品牌手機而訂)	
	6.具Wi-Fi干擾選擇開關, 可依環境自行設定	
	7.本產品可客製設計不會干擾數位無線電話.,影響到行政部門的辦公	
	8.體積輕巧, 安靜無風扇噪音	
	9.100 %台灣本土自主設計與在台生產製造	
尺　　寸	270(W) x 240(H) x 60(T) mm	
重　　量	＜1.8Kg	
操作溫度	0℃ ~ 50 ℃ (outdoor model optional)	

歡迎洽詢有關本產品之相關訊息!