



AHD 1080P 高清高速球彩色攝影機



Feature:

- 全功能攝影機本身內建多種高速球攝影機通信協議，如 Pelco D-type, Pelco P-type, EYEVIEW, VCL, GE 等。
- 鏡頭具有 20 倍光學鏡頭。
- 採用 1080P 1/2.8 Type SONY Exmor CMOS Sensor。
- 攝影機我們採用 1080P 的高清數位影像技術，可以使影像達到非常清晰的顯示，在螢幕內的任何小細節的景物皆可以成像出來，在顏色的表現上也可以展現出最逼真的原色及亮麗的表現，在高速移動的物體也不會有殘影或拖影的表現，因為我們採用了數位廣播的影像傳輸技術 AHD1080P 的輸出，讓安全人員輕鬆的監控影像及錄影到高清的畫質。
- 攝影機本身具有自動對焦及自動光圈。
- 水平迴轉速度為 0.5°/Sec 到 60°/Sec 可變迴轉速度。
- 垂直迴轉速度為 0.5°/Sec 到 30°/Sec 可變迴轉速度。
- Turbo 手動速度可達 120°/Sec。
- 預置點誤差為 ± 0.1 度。
- 鏡頭倍數大小會自動變更手動變迴轉速度。
- 攝影機設計影像防手震功能。
- 內建 128 組預置點巡視功能。
- 快速球可提供多種自動運行模式。
- T2 具備 PTZ HOME 點及自動運行模式下人為防誤觸設計。
- 內建影像/RS485 雷擊保護器。
- 室外型攝影機採用高強度鋁合金外罩。



Specification:

Model	A8-7018
成像元件	SONY 1/2.8 Type Exmor CMOS Sensor
成像元件像素	3270K pixels
最低照度	0.5 lux(Day mode), 0.095 lux (Night mode)
影像標準	AHD 高清數位影像輸出
影像幀率	1920*1080@30fps
光學鏡頭	20x optical zoom, 4.7 mm (WIDE) to 94.0 mm (TELE), F1.6 to F3.5 內建機械式濾片裝置
數位變焦	12x (240x with Digital zoom)
Viewing angle (H)	55.4° (wide end) to 2.9° (tele end)
對焦模式	自動/手動/單鍵對焦
影像防手震	啟動/關閉
數位低感度提升	啟動/關閉
3D-DNR 影像降噪	自動/關閉
寬動態 WRD	自動/關閉
	1.0 Vp-p, 75 Ohms
S/N Ratio	More than 50dB
快門速度	60/30(50/25) mode: 1/1 sec to 1/10000 sec (22 steps)
水平旋轉	360°度持續旋轉
垂直角度	-5°度 ~ 90°度
水平手動速度	0.5°/SEC to 120°/SEC 可變速
垂直手動速度	0.5°/SEC to 60°/SEC vari-speed
高速手動速度	Pan : 180°/SEC ; Tilt speed : 120°/SEC
預設點	255 點
機械式濾片裝置	自動/手動
預設點速度	400°/SEC
通信方式	RS485 interface
ID 位址碼	0 ~ 255 address
警報接點	4IN/1OUT (選配)
防水防塵保護	D-200 : IP66
防暴外罩	D-200 : 800KGf
溫濕度	-40°C ~ +50°C ; Humidity : 0 ~ 95%RH
電源	DC12V/2.0A / AC24V

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

統翔電訊有限公司
 台中市西屯區大墩二十街 87 號
 TEL:04-23203232 FAX:04-23102059