

HM-16A

AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄影主機



產品特性

- AHD 1080P / 720P高畫質影像
- 支援AHD 1080P、720P及960H、D1攝影機訊號頻道可混合輸入
- 採最新H.264影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 監視、監聽、廣播、推播
- 支援SATA介面8TB以上大容量HDD
- 可配合影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，達到簡易保全功能，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- Mobile Remote by DVR，借由網路透過智慧型手機模擬遙控器、滑鼠、控制鍵盤，取代實體設備操作DVR
- CMS中央監控整合系統，可網路連結多台DVR
- 智慧型搜尋，透過DVR或CMS軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由USB隨身碟、USB外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由DVR主機播放查看
- 具P2P功能

專利在案，請勿仿冒

發明專利字號 I463443、I487378、I482032

HM-16A

AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄影主機



規格

型號	HM-16A		
	影像		儲存及備份裝置
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		SATA /SATA II HDD 1 顆HDDs或1顆HDDs+1台DVD-RW
影像輸入	BNC X16 (1 Vp-p,75Ω)		E-SATA(外接HDD) 無
影像迴路輸出	無		IR紅外線搖控器 無
影像輸出	Main主畫面	BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)	網路備份 有
	HDMI	X 1	USB備份 前,後端USB槽各1
	VGA	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)	雲端事件備份 選配
	聲音		通訊協定
聲音輸入	RCA X 1		Ethernet 乙太網路 1 RJ45, 1000Mbps
聲音輸出	RCA X 1		網路連線方式 TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
聲音備份	有		手機連線 支援5名使用者同時操控
聲音壓縮格式	APDCM		位移偵測 支援
	顯示		警報
顯示解析	最高可達 1920x1080 pixel		感應器輸入/輸出 無
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台		位移偵測 22 X 15 方格
	錄影		影像漏失真測 有
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)		警報錄影 1~60秒(可調)
錄影解析及速率 960H	480 fps	400 fps	蜂鳴器 有
錄影解析及速率 720P	480 fps	400 fps	遠端警報通知 E-mail、推播、SMS
錄影解析及速率 1080P	240 fps	200 fps	設定及其它功能
錄影影像畫質	5階(最低/低/一般/高/最高)		PTZ 控制 有
錄影模式	手動/事件(位移、警報)/排程		RS-485 有
	放影		按鍵鎖/密碼控制 有
螢幕顯示	1、4、9、13、16		韌體升級 USB、網路
放影速度	一般、正轉、暫停、倒轉(2,8,16,32,64倍)		其它
搜尋模式	時間、事件、檔案、智慧搜尋		作業系統 嵌入式Linux系統
OSD螢幕顯示及DVR控制			電源輸入 AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)
GUI圖形化控制介面	有		尺寸 280 x 260 x 55 (mm)
多國語言	中、英、多國語言顯示操作		重量 1.4 Kgs (不含硬碟)
遠端監控軟體	有(AP程式、IE、CMS)		操作溫度 0°C ~ 45°C (32°F~113°F)
DVR控制面板	有		操作濕度 低於90%
觸控螢幕LCD	支援		異常偵測 Watchdog程式
			認證 CE、FCC、BSMI

Specification

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知