

HM-16AD

AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄影主機



產品特性

- AHD 1080P / 720P 高畫質影像
- 支援AHD 1080P、720P及960H、D1攝影機訊號頻道可混合輸入
- 採最新H.264影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 監視、監聽、廣播、控制、推播
- 支援SATA介面8TB以上大容量HDD
- 可配合感應器及影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，達到簡易保全功能，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- Mobile Remote by DVR，借由網路透過智慧型手機模擬遙控器、滑鼠、控制鍵盤，取代實體設備操作DVR
- CMS中央監控整合系統，可網路連結多台DVR
- 智慧型搜尋，透過DVR或CMS軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由USB隨身碟、USB外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由DVR主機播放查看
- 內建感測器接點輸入，達到簡易保全功能
- 連線保全模組，達到家戶影音事件偵測即時監控
- 具獨立4個繼電器控制功能，電腦或3G手機可透過網路遠端操作開關控制
例如：鐵捲門上/停/下控制或日光燈開啟或關閉控制
- 雲端即時事件影像推播錄影備份功能，警報顯示軟體(Notify Center)，讓保全或大樓管理室即時做影音監控錄影備份(選購)
- 具P2P功能

專利在案，請勿仿冒

HM-16AD

AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄影主機



規格

型號	HM-16AD		
	影像		儲存及備份裝置
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		SATA /SATA II HDD
影像輸入	BNC X16 (1 Vp-p,75Ω)		2顆HDDs或1顆HDDs+1台DVD-RW
影像迴路輸出	無		E-SATA(外接HDD)
影像輸出	Main主畫面	BNC X1 (1 Vp-p,75Ω)	IR紅外線遙控器
	HDMI	X1	網路備份
	VGA	VGA X1 (最高可達 1920x1080 pixel)	USB備份
			雲端事件備份
			選配
			通訊協定
			Ethernet 乙太網路
			1 RJ45, 1000Mbps
			網路連線方式
			TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
			手機連線
			支援5名使用者同時操控
			位移偵測
			支援
			警報
聲音輸入	RCA X16		感應器輸入/輸出
聲音輸出	RCA X2		輸入X16 / 輸出X1
聲音備份	有		位移偵測
聲音壓縮格式	APDCM		22 X 15 方格
			影像漏失真測
			有
			警報錄影
			1~60秒(可調)
			蜂鳴器
			有
			遠端警報通知
			E-mail、推播、SMS
			設定及其它功能
			獨立控制點輸出
			(NC/NO)x4 (option)
			PTZ 控制
			有
			RS-485
			有
			按鍵鎖 / 密碼控制
			有
			韌體升級
			USB、網路
			其它
螢幕顯示	1、4、9、13、16		作業系統
放影速度	一般、正轉、暫停、 倒轉(2,8,16,32,64倍)		嵌入式Linux系統
搜尋模式	時間、事件、檔案、智慧搜尋		電源輸入
			AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w)
			尺寸
			430 x 320 x 55 (mm)
			重量
			2.2 Kgs
			操作溫度
			0°C ~ 45°C (32°F~113°F)
			操作濕度
			低於90%
			異常偵測
			Watchdog程式
			認證
			CE、FCC、BSMI
			OSD螢幕顯示及DVR控制
GUI圖形化控制介面	有		
多國語言	中、英、多國語言顯示操作		
遠端監控軟體	有 (AP程式、IE、CMS)		
DVR控制面板	有		
觸控螢幕LCD	支援		

Specification

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知